

DECLARACIÓN

DE FABRICACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTO


Puerta INN.DOOR.ECOFEEL.BASIC+
Sistema de cierre (cilindro+ cerradura) A2P*
Escudo INN.BKS.
Protocolo INN.KEY.CONTROL.


Puertas de seguridad y eficiencia energética.

La gama INN.DOOR.ECOFEEL.BASIC+ están fabricadas bajo estándares de producción ISO 9001:2008 y cumpliendo los siguientes certificados de producto:

| Certificación | Clasificación |
|---|------------------|
| Seguridad 3 puntos con sistema delator | A2P* / 34.294-01 |
| Anti efracción Bloc portes N°9.71, norma H64 | A2P BP1 |
| Anti efracción EN1627:2011 | Grado 3 |
| Cortafuegos EN1634-1 | EI30 |
| Parallamas EN1634-1 | E45 |
| Coeficiente térmico 2016 | 1,8W/m²K |
| Coeficiente reducción acústica EN ISO14061, EN ISO 717-1 | 41dB o 43 dB |
| Coeficiente de permeabilidad al aire, estanqueidad al agua y resistencia a la carga del viento EN 1026, EN1027, EN 12211, EN 14351. | A4-E7B-VC5 |
| Coeficiente edificio energéticamente eficiente). Norma BBC. | 0,22m³/h/m² |

Paris, en fecha 22.09.2016


Andreu Maldonado Macho
Gerente INN.SOLUTIONS


Stéphane Decayeux
Director General ETS DECAYEUX SAS

Producción ISO:

Entes certificadores:

